

[1.6.4] Ksika adresowa

Zasób AddressBook reprezentuj ksik adresow.

Ksika adresowa dla Organizacji dostpna jest pod

```
GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books
```

Pojedynczy wpis mona pobra

```
GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books/:id_adresu
```

Na tej stronie

- [Uwierzytelnianie](#)
- [Struktura](#)
- [Lista adresów w ksice adresowej](#)
- [Pobieranie informacji o adresie](#)
- [Dodawanie nowego adresu](#)
- [Aktualizacja adresu](#)
- [Usuwanie adresu](#)

Uwierzytelnianie

Dostp do zasobu wymaga podania prawidowego i aktualnego access tokenu.

Struktura

Zasób AddressBook posiada nastpujce atrybuty:

Atrybut	Typ	
id	integer	unikalny identyfikator
name	string	nazwa wpisu, unikalna w kontekcie organizacji
first_name	string	Imi
last_name	string	Nazwisko
phone	string	Telefon
email	string	Adres e-mail
organization_id	integer	identyfikator organizacji, która jest wacicielem tego wpisu
main_address	object	Adres główny adresata
delivery_address	object	Adres dostarczenia przesyki
sender_parcel	boolean	Nadawca przesyek paczkomatowych
sender_courier	boolean	Nadawca przesyek kurierskich
sender_letter	boolean	Nadawca przesyek listowych
kind	string	Rodzaj wpisu
company_name	string	Nazwa firmy
preferred_dropoff_point	string	Preferowany punkt nadawczy
created_at	DateTime	Data utworzenia
updated_at	DateTime	Data ostatniej aktualizacji

Przykad zasobu AddressBook w formacie JSON:

Lista adresów w ksice adresowej

Lista wszystkich adresów, do których uytkownik ma dostp

```
GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books
```

Uprawnienia

Aby pobra list punktów odbioru dla okrelonej organizacji uytkownik musi by jej czonkiem.

Przykadowe zapytanie

```
GET /v1/organizations/12345/address_books?sort_order=asc&sort_by=last_name&sender_letter=true HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommitted for brevity]...
```

Odpowied

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "href": "https://localhost:3000/v1/address_books?
sender_letter=true\u0026sort_by=last_name\u0026sort_order=asc",
  "count": 1,
  "page": 1,
  "per_page": 30,
  "items": [
    {
      "id": 5,
      "first_name": "Jan",
      "last_name": "Nowak",
      "email": "jan@nowak.pl",
      "phone": "123456789",
      "created_at": "2016-02-24T09:22:27.212+01:00",
      "updated_at": "2016-02-24T09:22:27.212+01:00",
      "organization_id": 1,
      "name": "Nowak Corp",
      "sender_parcel": false,
      "sender_courier": false,
      "sender_letter": true,
      "kind": "sender",
      "company_name": "MyCompanyName",
      "preferred_dropoff_point": "KRA120",
      "main_address": {
        "id": "123",
        "street": "Malborska",
        "building_number": "130",
        "city": "Warsaw", "id": "123",
        "post_code": "33-666",
        "country_code": "PO"
      },
      "delivery_address": {
        "id": "123",
        "street": "Malborska",
        "building_number": "140",
        "city": "Cracow",
        "post_code": "66-666",
        "country_code": "AZ"
      }
    }
  ]
}
```

Pobieranie informacji o adresie

Mona pobra informacje o adresie na podstawie jego ID

Parametry

Parametr	Typ	Opis
id	integer	Identyfikator adresu

Przyklad zapytania

```
GET /v1/address_books/123
```

Przykadowa odpowied

```
HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "id": 6,
  "first_name": "Jan",
  "last_name": "nowak",
  "email": "jan@nowak.pl",
  "phone": "123456789",
  "created_at": "2016-02-24T09:22:35.032+01:00",
  "updated_at": "2016-02-24T09:22:35.032+01:00",
  "organization_id": 1,
  "name": "Nowak Corp",
  "sender_parcel": true,
  "sender_courier": false,
  "sender_letter": true,
  "kind": "receiver",
  "company_name": "MyCompanyName",
  "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
    "id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Cracow",
    "post_code": "33-666",
    "country_code": "PO"
  },
  "delivery_address": {
    "id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsow",
    "post_code": "66-666",
    "country_code": "AZ"
  }
}
```

Dodawanie nowego adresu

Za pomoc tej metody mona doda nowy adres do organizacji.

Parametry

Parametr	Typ	Opis
----------	-----	------

name	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków • Unikalny w kontekście organizacji
first_name	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków
last_name	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków
phone	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków • 9 znaków • Wycznie cyfry
email	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków • Format zgodny ze standardem RFC 5322 oraz RFC 5321
kind	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków • Dopuszczalne wartości (<i>sender, receiver</i>)
company_name	string	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków
preferred_dropoff_point	string	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków
main_address	Create Address Form	Atrybut jest wymagany.
delivery_address	Create Address Form	Atrybut jest wymagany.
sender_parcel	boolean	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Domylna wartość <i>false</i>
sender_courier	boolean	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Domylna wartość <i>false</i>
sender_letter	boolean	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Domylna wartość <i>false</i>

Przykład zapytania

```
POST https://localhost:3000/v1/organizations/:id_organizacji/address_books HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Length: 517
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "Nowak Corp",
  "first_name": "Jan",
  "last_name": "Nowak",
  "email": "jan@nowak.com",
  "phone": "123456789",
  "sender_parcel": true,
  "sender_letter": true,
  "kind": "sender",
  "company_name": "MyCompanyName",
  "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-666",
    "country_code": "PO"
  },
  "delivery_address": {
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Cracow",
    "post_code": "66-666",
    "country_code": "AZ"
  }
}
```

Przykładowa odpowiedź

```
HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "id": 7,
  "first_name": "Jan",
  "last_name": "Nowak",
  "email": "jan@nowak.com",
  "phone": "123456789",
  "created_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
  "updated_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
  "organization_id": 1,
  "name": "Nowak Corp",
  "sender_parcel": true,
  "sender_courier": false,
  "sender_letter": true,
  "kind": "sender",
  "company_name": "MyCompanyName",
  "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
    "id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-666",
    "country_code": "PO"
  },
  "delivery_address": {
    "id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Cracow",
    "post_code": "66-666",
    "country_code": "AZ"
  }
}
```

Aktualizacja adresu

Za pomoc tej metody moesz zaktualizowa adres. Naley pamita, e parametr `id` jest podawany jako parametr GET.

Parametry

Parametr	Typ	Opis
<code>id</code>	integer	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none">• Identyfikator adresu
<code>name</code>	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none">• Maksymalnie 255 znaków• Unikalny w kontekcie organizacji
<code>first_name</code>	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none">• Maksymalnie 255 znaków
<code>last_name</code>	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none">• Maksymalnie 255 znaków

phone	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków • 9 znaków • Wycznie cyfry
email	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków • Format zgodny ze standardem RFC 5322 oraz RFC 5321
kind	string	Atrybut jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • maksymalnie 255 znaków • Dopuszczalne wartoci (<i>sender</i>, <i>receiver</i>)
company_name	string	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków
preferred_dropoff_point	string	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 255 znaków
main_address	Create Address Form	Atrybut jest wymagany.
delivery_address	Create Address Form	Atrybut jest wymagany.
sender_parcel	boolean	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Domylna warto <i>false</i>
sender_courier	boolean	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Domylna warto <i>false</i>
sender_letter	boolean	Atrybut nie jest wymagany. <ul style="list-style-type: none"> • Domylna warto <i>false</i>

Przykad zapytania

```
PUT /v1/address_books/1 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "New name",
  "first_name": "John",
  "last_name": "Smith",
  "email": "some@email.pl",
  "phone": "123456798",
  "sender_courier": true,
  "kind": "receiver",
  "company_name": "MyCompanyName",
  "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
    "id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-333",
    "country_code": "PL"
  },
  "delivery_address": {
    "id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "134",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-333",
    "country_code": "PL"
  }
}
```

Przykładowa odpowiedź


```
HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "id": 7,
  "first_name": "Jan",
  "last_name": "Nowak",
  "email": "jan@nowak.com",
  "phone": "123456789",
  "created_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
  "updated_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
  "organization_id": 1,
  "name": "Nowak Corp",
  "sender_parcel": true,
  "sender_courier": false,
  "sender_letter": true,
  "kind": "receiver",
  "company_name": "MyCompanyName",
  "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
    "id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Warsaw",
    "post_code": "33-666",
    "country_code": "PO"
  },
  "delivery_address": {
    "id": "123",
    "street": "Malborska",
    "building_number": "140",
    "city": "Cracow",
    "post_code": "66-666",
    "country_code": "AZ"
  }
}
```

Usuwanie adresu

Za pomoc tej metody mona usun wybrany adres z bazy danych.

Parametry

Parametr	Typ	Opis
id	integer	Identyfikator adresu

Przykad zapytania

```
DELETE /v1/address_books/123
```